


Thunderbirdでの @econの設定方法

設定一覧

1. アカウソトの追加方法
2. メール送信のデフォルト設定

1. アカウソトの追加方法


1. アカウントの追加方法(1/9)



「ツール」をクリックし、
「アカウント設定」選択


1. アカウントの追加方法(2/9)

「アカウント操作」を選択



1. アカウントの追加方法(3/9)

「メールアカウントを追加」を選択



1. アカウントの追加方法(4/9)

下記の図および表を参考に①, ②, ③の順で入力

①

あなたのお名前: Hiroshi Eto 受信者に表示される名前です

メールアドレス: shi.827@m.kyushu-u.ac.jp 既存のメールアドレスです

パスワード:

パスワードを記憶する

②チェックをONにする

③

手動設定 キャンセル 続ける

あなたのお名前	受信者に表示させる名前 (任意)
メールアドレス	全学基本メールのアドレス
パスワード	SSO-KIDのパスワード

1. アカウントの追加方法(5/9)

- 前ページの「続ける」をクリック後、以下のサーバ情報が自動検出されるので、確認し「**手動設定**」をクリック
- その際、IMAPかPOPはどちらを選ぶかは任意

あなたのお名前: Hiroshi ETO 受信者に表示される名前です

メールアドレス: shi.827@m.kyushu-u.ac.jp 既存のメールアドレスです

パスワード:|

パスワードを記憶する

アカウント設定が Microsoft Exchange サーバーから見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピューターに保存) Exchange

受信サーバー: IMAP outlook.office365.com SSL

送信サーバー: SMTP smtp.office365.com STARTTLS

ユーザー名: eto.hiroshi.827@m.kyushu-u.ac.jp

手動設定 キャンセル 完了

1. アカウントの追加方法(6/9)

①受信および送信サーバの情報を入力

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方法
受信サーバ	outlook.office365.com	IMAP : 993 POP:995	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ	smtp.m.kyushu-u.ac.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

あなたのお名前: Hiroshi ETO 受信者に表示される名前です

メールアドレス: shi.827@m.kyushu-u.ac.jp 既存のメールアドレスです

パスワード:

パスワードを記憶する

アカウント設定が Microsoft Exchange サーバーから見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	IMAP outlook.office365.com	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバー:	SMTP smtp.m.kyushu-u.ac.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザー名: 受信サーバー: 0123456789@kyushu-u.ac.jp 送信サーバー: 0123456789@kyushu-u.ac.jp

詳細設定 キャンセル 再テスト 完了

1. アカウントの追加方法(7/9)

② ユーザ名：SSO-KID@kyushu-u.ac.jp を入力

注意事項

- @kyushu-u.ac.jp を忘れないこと
- デフォルトでは基本メールのアドレスが入力されているので、@m.kyushu-u.ac.jp と入力しないこと

あなたのお名前: Hiroshi ETO 受信者に表示される名前です

メールアドレス: shi.827@m.kyushu-u.ac.jp 既存のメールアドレスです

パスワード:

パスワードを記憶する

アカウント設定が Microsoft Exchange サーバーから見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー: IMAP	outlook.office365.com	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバー: SMTP	smtp.m.kyushu-u.ac.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証
② ユーザー名: 受信サーバー:	0123456789@kyushu-u.ac.jp		送信サーバー:	0123456789@kyushu-u.ac.jp

詳細設定 キャンセル 再テスト 完了

1. アカウントの追加方法(8/9)

③ 「完了」をクリック

あなたのお名前: Hiroshi ETO 受信者に表示される名前です

メールアドレス: shi.827@m.kyushu-u.ac.jp 既存のメールアドレスです

パスワード:

パスワードを記憶する

アカウント設定が Microsoft Exchange サーバーから見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	IMAP outlook.office365.com	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバー:	SMTP smtp.m.kyushu-u.ac.jp	587	STARTTLS	通常のパスワード認証


ユーザー名: 受信サーバー: 0123456789@kyushu-u.ac.jp 送信サーバー: 0123456789@kyushu-u.ac.jp

③

詳細設定 キャンセル 再テスト 完了

1. アカウントの追加方法(9/9)

アカウント設定にて**基本メールのアカウント**が追加されていれば設定終了



2. メール送信のデフォルト設定

メール送信のデフォルト設定


- Thunderbirdに旧@econのアカウントと新@econのアカウントなど複数のアカウントがあった場合、メールを新規作成する際に差出人を新@econのアカウントに設定するためには、以下の2つのデフォルト設定を行う必要がある

2.1. 新アカウントのデフォルト設定

2.2. @econアドレスのデフォルト設定

2.1. アカウソトのデフオルト設定


2.1. アカウントのデフォルト設定(1/2)



「ツール」をクリックし、
「アカウント設定」選択


2.1. アカウムのデフォルト設定(2/2)

- ①「基本メールのアカウント」を選択し、②「デフォルトアカウントに設定」を選択、③「OK」をクリックし完了



2.2 @econアドレスのデフォルト設定


2.2. @econアドレスのデフォルト設定(1/6)



「ツール」をクリックし、
「アカウント設定」選択

2.2. @econアドレスのデフォルト設定(2/6)

- ①「新たに作成したアカウント」を選択し、②「差出人情報を管理」のクリック



2.2. @econアドレスのデフォルト設定(3/6)

- 「追加」を選択

このアカウントの差出人情報を管理します。デフォルトでは最初の差出人情報が使用されます。

Hiroshi ETO <eto.hiroshi.827@m.kyushu-u.ac.jp>	追加...
	編集...
	デフォルトに設定
	削除
閉じる	

2.2. @econアドレスのデフォルト設定(4/6)

差出人情報を設定してください:

設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 セキュリティ

公開データ

名前: Hiroshi ETO

メールアドレス: h-eto@econ.kyushu-u.ac.jp

返信先 (Reply-to): 受信者からの返信を受け取るアドレス

組織 (Organization):

署名編集: HTML 形式で記述する (例: 太字, 改行は
)

ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル):

メッセージに vCard を添付する

個人データ

送信 (SMTP) サーバー: Office365 (Microsoft) - smtp.m.kyushu-u.ac.jp SMTP サーバーを編集...


差出人ラベル:

キャンセル OK

設定の「公開データ」にてアドレス等を入力し、OKをクリック

2.2. @econアドレスのデフォルト設定(5/6)

- 追加した①「差出人情報」を選択し②「デフォルトに設定」すると、新規メールを作成の際に @econのメールアドレスが差出人として初期設定される



2.2. @econアドレスのデフォルト設定(6/6)

- 新規メールを作成の際に @econのメールアドレスが差出人として初期設定される



テストメールについて

- 各設定が終了したのち，送信ができるかテストメールを送るなどして設定を確認すること
- 設定が間違っていないなくても，初めてメールを送信する際に送信が完了しない場合がある．送信が完了しない際は一度キャンセルし，再度試すと送信が完了することがある